

# 浑南大道快速路即将开始基础施工

## 将建四段高架、两段隧道 预计明年底建成通车

沈阳浑南大道快速路工程建设基础施工即将全面展开,预计明年底建成通车。快速路由高架桥及隧道、地面道路组成,建成后,浑南地区居民出行将更加便利,并缓解南二环交通压力。

### 施工占用八车道 双向保证六车道通行

昨日上午,记者来到浑南大道快速路与南京街节点立交工程施工现场,施工人员正在进行桥梁的承台及桥墩施工。道路中央八车道正处于封闭施工状态,施工区域两侧各有三车道供来往车辆通行。

中铁上海工程局北方公司项目经理李泽鹏介绍,此处的浑南大道原有双向十车道,为保证周边居民行车,两侧各向外扩宽了两车道,封闭中央八车道后仍能保证双向六车道通行。这种封闭施工方式计划持续到今年年底。

李泽鹏称,今年4月,该节点工程开始实施围挡、试桩施工,桥梁基础性工程进展顺利,直径1.5米的64根钻孔桩施工已经完成。下一步,将全面展开桥梁承台及墩身施工,预计今年6月10日完成;之后将开始钢箱梁及现浇梁施工,预计年底完成主体工程。

在南京街路口,为维护地铁的安全,并满足路口钢箱梁所需的较大承载力,钻孔桩的深度达到65米,这也是该节点工程中的最深桩长。

### 晚9时后停止施工 围挡上设置照明灯带

浑南大道快速路与南京街节点



沈阳浑南大道快速路进入基础施工阶段。

辽沈晚报、聊沈客户端首席记者 查金辉 摄

立交工程施工现场采用全封闭施工方式,两侧的施工围挡上安装了照明灯带,确保来往车辆在夜间的行车安全。

“为了不影响周边居民休息,我们在晚上9点之后停止施工”,李泽鹏说。为控制施工期间的扬尘污染,施工单位还将定时启动围挡上的喷淋设施,定时洒水、启动雾炮降尘。

此外,除了技术人员在施工现场全程旁站,严格把控各项工序、确保工程质量符合设计规范要求之

外,还安排了专职安全员24小时在工地巡查,一旦发现有任何违规操作或者存在安全隐患,安全员就会立刻上前纠正,确保项目不出任何安全事故。

### 采用高架+隧道+地面道路形式建设

沈阳市城乡建设局相关负责人介绍,作为沈阳城建重点工程,浑南大道快速路工程主线由高架桥及隧

道、地面道路组成,通车后将形成主线双向六车道、地面辅路双向六至八车道的立体交通。

浑南大道快速路工程西起胜利大街以西440米处,东至文汇街以东280米处,全长约10.7公里。沿线自西向东分别建设胜利大街立交桥、浑南大道跨南京街桥、浑南大道跨金阳大街桥、彩霞街-青年大街隧道、青年大街-富民街隧道、朗月街-文汇街高架桥。

工程主要包含高架桥工程、隧道

工程、引道工程、道路工程、照明工程、交通设施工程、绿化工程、管线迁工程,以及节点间设置的立体人行过街设施等。

浑南大道快速路预计明年底建成通车,届时浑南大道、长青街、胜利大街快速路将共同组成南部复合快速路网体系,给浑南地区居民出行带来极大便利,同时有效分流南二环交通压力。

### 工程共建设四段高架桥、两段隧道

浑南大道快速路共建设四段高架、两段隧道。胜利大街立交位于浑南大道快速路的最西侧,工程包括浑南大道跨胜利大街高架桥以及与胜利大街快速路连接匝道,高架桥主线长度1020米,标准宽度23.5米;新建匝道7条,总长度3990米,宽度7.5米。

浑南大道跨南京街桥高架桥长度680米,标准宽度23.5米;浑南大道跨金阳大街桥高架桥长度640米,标准宽度23.5米。

彩霞街-青年大街隧道包括主线隧道与1对匝道,主线隧道为双向六车道,标准段宽度为27.9米;青年大街-富民街隧道与西段隧道间通过连续钢箱梁桥连接,在青年大街以东建设1对匝道,主线隧道总长度1640米,双向六车道,宽度为27.9米,加宽段宽度为53.2米。

朗月街-文汇街高架桥包括主线高架桥以及和长青街快速路连接的两条定向匝道,主线高架桥长2800米,标准段宽度为23.5米。

辽沈晚报、聊沈客户端记者 张阿春

# 沈区域性居家养老中心收费 应低于区域内市场平均价格

沈阳市区域性居家养老服务中心的服务范围应覆盖周边1-2个社区老年人;公共空间要沿墙安装安全扶手;公共活动用房要配备电视、音响、健身器材、书籍报刊等;定期为老人提供体检、上门巡诊、社区护理等服务;服务收费要低于区域内市场平均价格,还要设定免费公益服务项目……

日前,沈阳市民政局公布了《沈阳市区域性居家养老服务中心设施和服务标准(试行)》(以下简称《标准》),进一步规范了区域性居家养老服务中心的建设和服务管理。

### 每个中心服务范围应覆盖周边1-2个社区老年人

区域性居家养老服务中心是指充分利用社区资源,就近为有需求的居家老年人提供生活照料、陪伴护理、心理慰藉、社会交流等服务,由具有相应资质的企业或社会组织运营的为老服务机构。包括单体结构和一址多点两种建筑模式。

《标准》要求,区域性居家养老服务中心要综合考虑地区人口密度、老年人口分布状况、服务需求、服务半径等因素进行规划设置。每个中心服务范围应覆盖周边1-2个社区老年人。

在设施设计标准方面,区域性居家养老服务中心的建筑面积应不得低于600平方米,采用“一址多点”模式建设的,主体设施建筑面积不得低于400

平方米,外设功能区不得多于两处。

### 每张床位面积不低于5平方米 家具符合老人需求

区域性居家养老服务中心根据服务功能可划分为照料护理区、医疗保健区、公共活动区、生活服务区,各功能区用房应满足老年人需求。

其中,照料护理用房不能与电梯井道、有噪声振动的设备机房等邻近设置。根据老年人需求设置床(椅)位,且平均使用面积每张达到5平方米。老年人使用的床和家具应符合老年期生理功能需求。

### 公共活动用房要配电视、音响、健身器材、书籍等

《标准》要求,公用卫生间要与老年人经常使用的公共活动用房同层,宜邻近设置,并且光线明亮,具备通风换气条件。公用卫生间应设无障碍厕位,便器旁应安装扶手;公共餐厅要使用可移动的、牢固的桌椅,为护理员留有分餐、助餐空间;采用柜台式服务方式的,应设置低位服务窗口。

同时,公共活动用房应配备电视、音响、健身器材、休闲棋牌类用品、书籍报刊等;医疗保健用房应设置医务室、护理站等医疗机构,需符合医疗机构基本标准并取得医疗机构执业许可。

### 公共空间要沿墙安装安全扶手 并且保持连续

《标准》要求,公共空间要沿墙安装安全扶手,并且保持连续。老年人居住用房内应设安全疏散指示标识,老年人活动空间内的墙面凸出和临空突出物,应采用醒目的色彩或采取图案区分的方式作出警示标识。

同时,区域性居家养老服务中心要配备必要消防设施;应设置紧急呼叫装置和监控系统应具有采暖设施、空调设备,并有通风换气装置。

### 为失能失智及高龄老人提供协助进食、洗头等服务

在服务管理标准方面,《标准》要求,区域性居家养老服务中心要根据服务对象数量及服务项目配备必要的管理人员、服务人员,鼓励为老服务志愿者参与服务。相关专业技术人员、养老护理员及其他服务人员应具有相关资质,并经过相关培训。

同时,区域性居家养老服务中心需设置照料护理、助餐、助浴、助医、助行、文化娱乐等服务项目。其中,照料护理要求为社区内失能失智或有需求的高龄老年人提供协助进食、协助排泄以及洗发、梳头、口腔清洁、洗脸、剃胡须、修剪指甲、洗手洗脚、沐浴等服务。

### 定期为老人提供体检、上门巡诊、社区护理等服务

在助洁助浴助医服务方面,中心要为社区内有需求的老年人家庭上门提供居家保洁服务;上门助浴的要与服务对象签订服务协议,并有两名工作人员在场;依托卫生服务机构、护理站的中心,要定期为老年人提供体检、上门巡诊、家庭病床、社区护理、健康管理等服务。

### 收费要低于市场平均价格 设免费公益服务项目

值得一提的是,《标准》还要求,区域性居家养老服务中心服务项目收费要低于本区域市场平均价格,同时设定一定的公益服务项目,不收取服务对象费用。

同时,区域性居家养老服务中心要制定居家养老服务意外事件应急处置预案,每年至少举办两次消防培训和演练。还要建立档案管理制度,记录老年人信息、服务协议、服务项目、服务安排、服务记录等信息。

《标准》要求,中心实行服务质量评价制度,委托第三方社会机构进行服务评价,对于过程中发现的问题与建议,要及时改进,不断提高服务质量。

辽沈晚报、聊沈客户端记者 李娜

## 我省公布38项省(中)直涉企行政执法检查项目清单

本报讯 辽沈晚报、聊沈客户端主任记者经森报道 省(中)直21个部门共38个项目列入2019年省(中)直部门涉企行政执法检查计划,除此之外,原则上不再新设执法检查项目。

经省政府批准,省司法厅日前印发的《2019年省(中)直部门涉企行政执法检查计划》(以下简称《检查计划》)提到上述信息。

目前,我省全年省(中)直涉企行政执法检查计划由原计划的48项减少到38项,压缩约21%;抽检的企业数量由原计划的6645家减少到5599家,压缩约16%;执法检查随机抽取企业比例平均控制在8.6%以下,远低于往年的20%。

《检查计划》明确要求,一律不得开展检查。同一行政机关每年检查同一企业不超过一次。经省政府批准的行政执法检查计划,各部门不得擅自改变、调整或者不予执行。

根据要求,开展行政执法检查,要全面推行“双随机、一公开”的监管模式;检查方式除了传统的现场检查外,鼓励运用现代远程跟踪和视频监控等手段开展。各部门在检查中要严格检查过程记录,书面检查报告要完整记载检查情况,实现全过程留痕和可回溯管理。